

PVC-Kleber

- Gute Anfangs- und Endklebkraft
- Sparsam im Verbrauch



EINSATZBEREICHE

Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff für PVC-Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen, PVC-Designbeläge, CV-Beläge und Flexfliesen sowie textile Bodenbeläge mit Latex- und PVC-Schaumrücken auf saugfähigen Untergründen. Nicht für Kautschuk- und Polyolefinbeläge verwenden. Stuhlrollengeeignet bei Verwendung stuhlrollengeeigneter Beläge. Auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe müssen den Anforderungen der ATV DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ entsprechen, und sind mit geeigneten M-Plus Vorstrichen vorzubehandeln. Unebenheiten mit empfohlenen M-Plus Spachtelmassen egalisieren. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Calciumsulfatestriche grundsätzlich anschleifen (16er Korn), absaugen, grundieren und spachteln. Gussasphaltestriche und nicht saugfähige, mineralische Untergründe grundsätzlich 2 mm dick überspachteln. Bitte die Verarbeitungsrichtlinien, insbesondere die Verlegereife der gespachtelten Fläche, beachten.

VERARBEITUNG

Klebstoff vor Gebrauch gut umrühren, mit Zahnpachtel A3 gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Bei PVC-Belägen über 2 mm Dicke oder Belägen mit rauen Rückseiten sowie textilen Bodenbelägen mit Schaumrücken Zahnpachtel B1 verwenden. Nach ca. 10 Min. mit dem Einlegen des Belages beginnen und sorgfältig anreiben. Klebstoff nicht unter 15 °C Bodentemperatur und über 75 % rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Klebstoffflecke sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. Verschweißung des Belages erst nach 24 Stunden durchführen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller beachten.

WICHTIGE HINWEISE

Bei Arbeiten auf beheizten Fußbodenkonstruktionen ist das entsprechende Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes zu beachten. Produkt außer mit Wasser nicht mit irgendetwelchen Zusätzen vermischen. Vor Frost schützen!

PRODUKTSICHERHEIT

M-Plus PVC-Kleber ist lösemittelfrei nach TRGS 610 und gilt damit als Ersatzstoff für lösemittelhaltige Produkte. Die mittel- oder langfristige Abgabe nennenswerter Konzentrationen flüchtiger organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft ist nicht zu erwarten, dennoch während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Für den berufsmäßigen Verwender.

TECHNISCHE DATEN

- Verbrauch: Zahnung A3: ca. 300 g/m² // Zahnung B1: ca. 350 g/m²
- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Offene Zeit: ca. 30 Minuten
- Lagerfähigkeit: 12 Monate – kühl und trocken
- Gebindegröße: Kunststoff-Eimer 20 kg

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt. Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkürzung/Verlängerung der Abbindezeit und Trocknung ein.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall – Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können beim Hersteller erfragt werden.


Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



GISCODE D 1

EMICODE EC 1



M-PLUS Einkauf & Logistik GmbH
Leineweberstraße 4, 31303 Burgdorf
Tel. 05136/8816-670, Fax 05136/8816-689
E-Mail: info@mplus-el.de
www.m-plus.de

CMS Caparol Marketing Services GmbH
In der Pfingstweide 2
64372 Ober-Ramstadt