



M-PLUS Unterlagen

Einsatz:	Die Kollektion enthält eine Auswahl der gebräuchlichsten und innovativsten Unterlagsmaterialien für jeden Untergrund und Belagstyp für zeitsparende Renovierungstechniken und effizienten Schallschutz.
Laufzeit:	08/2008 – 12/2011
Empf. VK/qm:	siehe Preisliste


Technische Informationen

M-PLUS Unterlagen

Artikel	Einsatzbereich	Größe m	Stärke mm
T 590 Quick-Lift Wechselfix	Teppichboden/ CV-Beläge	20 x 2,0	0,85
TF 404 Thomsit-Floor Comfort	Teppichboden	25 x 2,00	4,00
TF 303E Thomsit-Floor Elastische Dämmunterlage	Elastische Beläge/ Teppichboden	36 x 1,25	3,00
TF 201 Thomsit-Floor Profi-Rollbahn	Trennlage für Problemuntergründe	35 x 2,00	1,30
T 580 Renoviervlies	Teppichboden	50 x 1,00	0,15
TF 300 Thosit-Floor Armierungsgewebe	Holzdielen	50 x 1,00	0,60
DT 200 Quicklift Gewebe	Teppichboden/ CV-Beläge	25 x 0,80	0,30
AKO Elastic 4,5	Dämmunterlage auf glatte Böden	30 x 1,60	4,50
AKO Elastic 4,5	Dämmunterlage auf glatte Böden	20 x 1,90	4,50
AKO Elastic 2,5	Dämmunterlage auf glatte Böden	30 x 1,60 m	2,50
AKO Elastic 2,5	Dämmunterlage auf glatte Böden	30 x 1,90 m	2,50
Egal-Soft	Wollfilzunterlage einseitig selbsthaftend	22 x 1,37	6,50
Kork-Trittschalldämmung	Parkett/Laminat	30 x 1,00	2,00
Kork-Trittschalldämmung	Parkett/Laminat	10 x 1,00	2,00
Filzpappe, ca. 400 g/m ²	Parkett/Laminat	50 x 1,00	1,00
Aluflex-Thermo-Combi	Parkett/Laminat	25 x 1,00	2,00
BasicSilent	Parkett/Laminat	25 x 1,00	2,00
PE-Folie Polyäthylen-Folie PE 200 my	Parkett/Laminat	50 x 4,00	0,20

Trittschalldämm-Technik und Renovier-Technik

Trittschalldämm-Technik + Renovier-Technik




THOMSIT T 590

Anwendung: Sehr dimensionstabile Spezialunterlage ohne Klebeflächen für die sichere Verlegung von Teppich-, PVC- und CV-Belägen auf Polieruntergründen (z.B. Zementestrich, Calciumsulfatstrich, etc.) und Marmorstrich. Auch einseitig auf ansonsten nicht beflegten, aber tragbaren Untergründen z.B. Wachs, Fett, Chemikalienreste, alter Parkettboden oder staubverwehten Böden, Sulfidierung und Bläulichelemente, Terrazzostrich und Kunststeinböden.

Verlegung: ohne Verlegung

Stärke: 0,85 mm
Rollbreite: 200 cm
Rolllänge: 25 fm




THOMSIT TF 404

Anwendung: Als hochverfügbare Trittschalldämmung mit weichen, ätzenden Eigenschaften und zur Abkantung des Untergrundes, wenn geklebt und verklebten Teppichböden, auf Estrich-, Parkettböden und geschichteten Holzbohlenböden und unter Nutzböden wie z.B. PVC, Parkett, Linoleum, Stein- und Marmorböden, verbleibende Klebeflächen.

Verlegung: kann geklebt oder lose verlegt werden.

Stärke: 4,8 mm
Rollbreite: 200 cm
Rolllänge: 25 fm




THOMSIT TF 303

Anwendung: Als Trittschalldämmung mit weichen, ätzenden Eigenschaften unter gefalteten Teppich- und elastischen Bodenbelägen, z.B. Teppichböden, PVC, CV, RW, Linoleum, etc. 1,2 mm und Kautschukbeläge auf Parkettböden, Estrich- und geschichteten Holzbohlenböden und unter Nutzböden wie z.B. PVC, Parkett, Stein- und Marmorböden, verbleibende Klebeflächen.

Verlegung: vollflächige Verlegung

Stärke: 3,0 mm
Rollbreite: 125 cm
Rolllänge: 26 fm




THOMSIT TF 300

Anwendung: Spezialunterlage zur Stabilisierung und Druckverteilung auf Holzbohlenböden.

Verlegung: lose Verlegung

Stärke: 0,6 mm
Rollbreite: 100 cm
Rolllänge: 50 fm

Trittschalldämm-Technik + Renovier-Technik




THOMSIT TF 201

Anwendung: Dimensionstabile und immer noch zu verlegende Spezialunterlage für die sichere Verlegung von Teppich-, PVC- und CV-Belägen auf Polieruntergründen (z.B. Zementestrich, Calciumsulfatstrich, etc.) und Marmorstrich. Auch einseitig auf ansonsten nicht beflegten, aber tragbaren Untergründen z.B. Wachs, Fett, Chemikalienreste, alter Parkettboden oder staubverwehten Böden, Sulfidierung und Bläulichelemente, Terrazzostrich und Kunststeinböden.

Verlegung: ohne Verlegung

Stärke: 1,3 mm
Rollbreite: 200 cm
Rolllänge: 55 fm




THOMSIT TF 201 (Rückendarstellung)

Anwendung: Dimensionstabile und immer noch zu verlegende Spezialunterlage für die sichere Verlegung von Teppich-, PVC- und CV-Belägen auf Polieruntergründen (z.B. Zementestrich, Calciumsulfatstrich, etc.) und Marmorstrich. Auch einseitig auf ansonsten nicht beflegten, aber tragbaren Untergründen z.B. Wachs, Fett, Chemikalienreste, alter Parkettboden oder staubverwehten Böden, Sulfidierung und Bläulichelemente, Terrazzostrich und Kunststeinböden.

Verlegung: ohne Verlegung

Stärke: 1,3 mm
Rollbreite: 200 cm
Rolllänge: 55 fm




THOMSIT T 580

Anwendung: Rücklage selbstverlebbende Spezialmatte zur temporären Verlegung von Außenbelägen auf abgewetzten, verbleibenden Teppichböden, die später nicht mehr genutzt werden soll. Geeignet zur schnellen Verlegung im Objektbereich, wie z.B. Bürobüros, Lagerbereiche, Hotels.

Verlegung: vollflächige Verlegung

Stärke: 0,15 mm
Rollbreite: 100 cm
Rolllänge: 50 fm



THOMSIT DT 200

Anwendung: Einseitig auf verbleibenden Untergründen und auf neuverlegten Holzbohlen. Geeignet zur Verlegung von Teppich auf Teppich im Wohnbereich und im gewerblichen Bereich bei mittlerer Beanspruchung, sofern der für die alten Teppiche nicht höher als 5 mm ist und der Abtrag später nicht mehr genutzt werden soll. Thomsit DT 200 verhindert Wälzen, Beulen und Beulen.

Verlegung: lose Verlegung

Stärke: 0,3 mm
Rollbreite: 80 cm
Rolllänge: 25 fm

Trittschalldämm-Technik + Renovier-Technik



AKO ELASTIC 4.5

Anwendung: Als zusätzliche Teppichunterlage auf glatten Böden und als Dämmunterlage in Klebe- oder Spannbodenbelägen. Besonders für Treppen geeignet.

Verlegung: kann geklebt oder lose verlegt werden

Stärke: 4,5 mm
Rollbreite: 150 cm | 180 cm
Rolllänge: 35 fm | 25 fm



AKO ELASTIC 2.5

Anwendung: Als zusätzliche Teppichunterlage auf glatten Böden und als Dämmunterlage in Klebe- oder Spannbodenbelägen. Besonders für Treppen geeignet.

Verlegung: kann geklebt oder lose verlegt werden

Stärke: 2,5 mm
Rollbreite: 150 cm | 180 cm
Rolllänge: 35 fm



EGAL soft

Verlegeunterlage für Teppichböden

Anwendung: Hohe Elastizität, weiches, wärmedämmendes, weiches Schwebelager, weiches Wärmeleitlager.

Verlegung: kann geklebt oder lose verlegt werden. Der Teppichboden wird auf EGAL soft mit Klebmitteln verklebt. Dämmunterlage ist unelastisch.

Stärke: 8,8 mm
Rollbreite: 137 cm
Rolllänge: 22 fm



KORK-DÄMMUNTERLAGE

Anwendung: geeignet als Unterlage für selbstklebende Parkett- und Laminat-Verklebung bei Trittschalldämmung.

Verlegung: schwebelagige Verlegung

Stärke: 2,0 mm
Rollbreite: 100 cm
Rolllänge: 10 fm | 25 fm

Trittschalldämm-Technik + Renovier-Technik



FILZPAPPE-DÄMMUNTERLAGE

Anwendung: Als zusätzliche Teppichunterlage auf glatten Böden und als Dämmunterlage in Klebe- oder Spannbodenbelägen. Besonders für Treppen geeignet.

Verlegung: schwebelagige Verlegung

Stärke: 1,8 mm
Rollbreite: 100 cm
Rolllänge: 50 fm



ALUFLEX-THERMO-COMBI

Anwendung: Als zusätzliche Teppichunterlage auf glatten Böden und als Dämmunterlage in Klebe- oder Spannbodenbelägen. Besonders für Treppen geeignet.

Verlegung: kann geklebt oder lose verlegt werden

Stärke: 2,8 mm
Rollbreite: 100 cm
Rolllänge: 25 fm



BASICS/LENT

Anwendung: "Basics/Lent" ist ein Polyethylen-Quarzschwebelager, -dämmstoff und verbleibende Unterlage für die selbstklebende Verklebung von Parkett- und Laminatböden, gleichfalls mehrere Bodenbelägen über dem "Basics/Lent" wird für normale gewöhnliche Böden geeignet.

Verlegung: vollflächige Verlegung

Stärke: 2,8 mm
Rollbreite: 100 cm



PE-FOLIE

Anwendung: Spezialunterlage als Feuchtigkeitsschutz bei Klebverklebung (keine Spalte).

Verlegung: ohne Verlegung

Stärke: 0,2 mm
Rollbreite: 400 cm
Rolllänge: 25 fm