












Artikelbezeichnung: Aspekte 2020 D1320

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,30</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 - 31</u>
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	<u>3.400</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>1219 x 229</u>
Inhalt je Karton	<u>12 Stück = 3,34 m²</u>
Inhalt je Palette	<u>72 Pack = 240,48 m²</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>ohne Fase</u>
Sonstiges	<u>phthalatfrei</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27°C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>4 dB</u>

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer _____
 Garantie Wohnbereich/Objekt ¹⁰ _____ Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |