












**Artikelbezeichnung:** Avanti 2022 RB1560

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Belagsart                                    | <u>Designbelag</u>                    |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346              | <u>5,50</u>                           |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340               | <u>0,55</u>                           |
| Einstufung EN ISO 10874                      | <u>23 / 34</u>                        |
| Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997 | <u>7.680</u>                          |
| Oberflächenvergütung                         | <u>PUR</u>                            |
| Format in mm EN ISO 24342                    | <u>900 x 450</u>                      |
| Inhalt je Karton                             | <u>5 Stück = 2,03 m<sup>2</sup></u>   |
| Inhalt je Palette                            | <u>54 Pack = 109,60 m<sup>2</sup></u> |
| mit Fase / ohne Fase                         | <u>V4</u>                             |
| Sonstiges                                    | <u>-</u>                              |
| Brandverhalten EN 13501                      | <u>Bfl-s1</u>                         |
| Rutschhemmung EN 13893                       | <u>DS   R 10</u>                      |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8                 | <u>geeignet, max. 27 'C</u>           |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1         | <u>20 dB</u>                          |

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik       | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich        |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung   |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig         |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig         |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit                |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer LVT-RCL001  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 10 Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |  |