












Artikelbezeichnung: CV-Standard 2021 130

Belagsart	CV-Belag
Stärke in mm EN ISO 24346	2,00
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,25
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23
Gewicht EN ISO 23997	1.500
Oberflächenvergütung	-
Bahnenbreite EN ISO 24341	200 / 300 / 400 cm
Bahnenlänge EN ISO 24341	30 m
Sonstiges	-
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893 / DIN 51130	DS / R9
Fußbodenheizung EN ISO 10456	geeignet
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	16 dB
Resteindruck EN ISO 24343-1	-

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü Z-156-603-859
 DOP Nummer DOP_V092
 Garantie Wohnbereich/Objekt 5 / - Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |