












**Artikelbezeichnung:** Elast P 2021 Chip ACT 1500

|  |  |
|--|--|
| Belagsart                                    | <u>Designbelag</u>                               |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346              | <u>4,00</u>                                      |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340               | <u>Ecuran Grund+PU Deckschicht</u>               |
| Einstufung EN ISO 10874                      | <u>23 / 34 / 43</u>                              |
| Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997 | <u>4.200 g / m<sup>2</sup></u>                   |
| Oberflächenvergütung                         | <u>PU</u>  |
| Format in mm EN ISO 24342                    | <u>20 x 2 m</u>                                  |
| Inhalt je Karton                             | <u>1 = 40 m<sup>2</sup></u>                      |
| Inhalt je Palette                            | <u>6 = 240 m<sup>2</sup></u>                     |
| mit Fase / ohne Fase                         | <u>Ohne Fase</u>                                 |
| Sonstiges                                    | <u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u> |
| Brandverhalten EN 13501                      | <u>Cfl-s1</u>                                    |
| Rutschhemmung EN 13893                       | <u>R10 / DS</u>                                  |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8                 | <u>geeignet, max. 27 °C</u>                      |
| Trittschallverbesserung EN ISO 717-1         | <u>17 dB</u>                                     |

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik       | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat                |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer 2101010  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 10 / - Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685/10874**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |   |



Für Druckfehler keine Haftung.