












**Artikelbezeichnung:** Samos 917

Belagsart	<u>Nadelvlies</u>
Faser	<u>100% PA</u>
Rückenausstattung	<u>PES-Vlies</u>
Bahnbreite in cm	<u>200</u>
Gesamtstärke in mm	<u>6,5</u>
Gesamtgewicht in g	<u>1.500</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>750</u>
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Bfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>22 dB</u>
Einsatzklasse	<u>33</u>
Fußbodenheizung	<u>geeignet</u>
Sonstiges	<u>Blauer Engel</u>

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik     | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat          |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle      |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig       |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat     | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig       |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung            | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit              |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004  
 DOP Nummer 0300242-DoP-306  
 Prodis-Nummer 24835

**Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |

**Komfortklassen**

-         

