












Artikelbezeichnung: Analog Strong 738

Belagsart	<u>Nadelvlies</u>
Faser	<u>65% PP / 35% PA</u>
Rückenausstattung	<u>Latex Vlies</u>
Bahnbreite in cm	<u>200</u>
Gesamtstärke in mm	<u>5,0</u>
Gesamtgewicht in g	<u>1.000</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>400</u>
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Cfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>ca. 20 dB</u>
Einsatzklasse	<u>23/33</u>
Fußbodenheizung	<u>geeignet</u>
Sonstiges	<u>Blauer Engel</u>

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Treppeneignung | <input type="checkbox"/>  Lichteuchtigkeit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004
 DOP Nummer 1061#15ELV00
 Prodis-Nummer _____

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |

Komfortklassen

-     