

Akustik-Matte 1,2 mm

2894-000003



Akustik-Dämm-Unterlage für:








<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158.10-156
Material	Polyesterfaservlies / 250 kg/m ³
Ober-/ Unterseite	- / -
Eignung	vollfl.Verklebung / schw. Verlegung
Fußbodenheizung	geeignet
Dimension	ca. 1,2 mm x 15,0 m x 1,0 m / VE 15,0 m ²
Feuchtigkeitsschutz	Nein

Besondere Eigenschaften

- erhöhte Tritt- & Gehschallminderung
- vollflächige Verklebung
- Allround Akustik-Dämm-Unterlage
- schwer entflammbar (Bfl-s1)

Technische Daten

Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
						
	★★★★★	★★★★★		★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	
abhg. v. Oberboden	bis zu 22 dB	400 kPa	in Prüfung kPa	0,030 m ² K/W	< 75 m	0,25 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Bfl-s1	68069000	4260398661603	keine	gem. TVA-Richtlinien	-	-

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
250	Rolle	15,0	1,0	1,2	15,0	525

Beschreibung

Akustik-Dämm-Unterlage aus speziell nachbehandeltem Polyestervlies, sowohl für schwimmend verlegbare Designböden (LVT), Laminat- und Fertigparkettböden als auch zum Verkleben unter Linoleum (2 und 2,5 mm), homogenem-PVC, Designböden (LVT), CV-Böden und Massiv- und Mehrschichtparkett, sowie textilen Bodenbelägen.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Zubehörempfehlung

PE-Aqua-Stop (2894-000012)
bei schwimmender Verlegung auf mineralischen Untergrund

Hinweis

Wir verweisen auf unser Hinweisblatt.