

Basic Silent ALU+

2894-000011



Akustik-Dämm-Unterlage für:








<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laminat / Parkett	LVT-Click Kl. 1	LVT-Click Kl. 2-3	LVT vollfl.verkl.	Textil	Parkett vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158.10-79
Material	Polyethylen Schaum / 20 kg/m ³
Ober-/ Unterseite	Alu-Kaschierung / -
Eignung	schwimmende Verlegung
Fußbodenheizung	geeignet
Dimension	ca. 2,0 mm x 25,0 m x 1,0 m / VE 25,0 m ²
Feuchtigkeitsschutz	Ja / Alu-Kaschierung

Besondere Eigenschaften

- Tritt- & Gehschallminderung
- Feuchtigkeitsschutz durch Alu-Kaschierung
- geeignet für Fußbodenheizungen
- mit Überlappungsrand

Technische Daten

Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
						
☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
3 %	19 dB	20 kPa	2 kPa	0,050 m ² K/W	> 100 m	1,0 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	39211900	4260398660156	keine	gem. TVA-Richtlinien	Alu-Kaschierung	-

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
20	Rolle	25,0	1,0	2,0	25,0	1.000

Beschreibung

Einfache und günstige Akustik-Dämm-Unterlage aus Polyethylen Schaum. Mit Feuchtigkeitsschutz durch Alu-Kaschierung und selbstklebenden Überlappungsrand.
Erfüllt nur teilweise die Mindestanforderungen der CEN/TS-16354.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen. Alu-Kaschierung nach oben verlegen, Stöße müssen miteinander verklebt werden. Die Unterlage quer zu der Verlegerichtung des Bodenbelages verlegen (90°).

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Zubehörempfehlung

-