

Beratungsplan

Vor Auswahl einer geeigneten Unterlage prüfen Sie bitte Ihre Anforderungen.

Beantworten Sie z. B. folgende Fragen:

- Welche Unterlagen eignen sich für welche Bodenbeläge?
- Welche Unterlagen sind speziell auf Fußbodenheizung geeignet?
- Welche Unterlagen sind bei Anforderung einer Wärmedämmung einsetzbar?
- Welche Ansprüche gibt es für spezielle Parameter – Gehschall, Trittschall, Druckstabilität oder auch Material der Unterlage und Verarbeitung?

Empfohlen für Fußbodenheizung (27 °C)!	Einsatz auf FbH möglich, bei mittleren Wärmedämmwerten!	Nicht geeignet für FbH, aber hohe Wärmedämmwerte!
--	---	---

Auswahl geeigneter Unterlagen					
Unterlage für welchen Bodenbelag					
Modulboden LVT-Click	SilentComfort 1,5 mm	Akustik-Matte 1,2 mm	Akustik-Board 1,8 mm		
Modulboden Rigid-Click	SilentRigid 1,2 mm	Akustik-Matte 1,2 mm	Akustik-Board 1,8 mm		
Modulboden LVT-Dryback (schwimmend verlegt)	SilentPremium 1,8 mm				
Modulboden LVT-Dryback (vollflächig verklebt)	SilentPlus 2,0 mm	Akustik-Matte 1,2 mm			
Laminat / Fertigparkett (schwimmend verlegt)	SoundProtect 2,0 mm*	Akustik-Matte 1,2 mm*	Akustik-Board 1,8 mm*	Basic Silenza 1,6 mm*	Holzfaserdämmplatte 5,0 mm*
	SoundProtect ALU+ 2,0 mm			Basic Silenza ALU+ 1,6 mm	Felt Silent 3,0 mm*/**
				Felt Silent ALU+ 2,2 mm	Felt Silent 5,0 mm*/**
Laminat / Fertigparkett (vollflächig fixiert / vollflächig verklebt)	SoundStop 2,0 mm (fixiert)	Akustik-Matte 1,2 mm			
Rollenware Textil (verklebt)		Akustik-Matte 1,2 mm			
Rollenware Textil (verklebt)		Akustik-Matte 1,2 mm			

* bei Verlegung auf mineralischen Untergründen ist die Verwendung einer Dampfsperre (PE-Folie) vorgeschrieben!

** auch geeignet für den Höhenaufbau